

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 10

о проведении закула способом запроса ценовых предложений
изделий медицинского назначения

с.Мақанчи

27 ноябрь 2024 год

Наименование заказчика: КГП на ПХВ «Больница района Мақаншы» управления здравоохранения области Абай.

Адрес заказчика: Область Абай, Мақанчинский район, с.Мақанчи, ул. А.Найманбаева, 191

Краткое описание и цена закупаемых товаров, их краткое наименование

№	МНН	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Пред. цена	Сумма
1	Холодильник для хранения вакцин	Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт.Общий объем, 250л.Количество	шт	15	228000	3420000

		компрессоров 1 шт. Габаритные размеры, Высота, 1300мм, Глубина, 610мм, Ширина-600мм Масса, не более: 50 кг., Номинальная потребляемая мощность, 200Вт Напряжение, 220В Холодильная камера. Система оттаивания холодильной камеры авто. Температура в холодильной камере: +2...+15. Частота 50Гц.					
2	Морозильник медицинский	Предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ферментов и биологических образцов на станциях переливания крови, в лабораториях научно-исследовательских институтов, ветеринарных клиниках и других учреждениях здравоохранения. Особенности и дополнительные элементы: микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком, металлическая дверь с замком, автоматическое поддержание температуры в камере, сигнализация при	шт	2	666000	1332000	

3	Термологгер	отклонении от заданного диапазона температур, отображение температуры на панели управления, корзины для хранения пластиковых контейнеров - 7 шт. Хладагент 404a Общий объем, л. 180 Полезный объем, л. 130 Объем морозильной камеры/НТО, л. 180 Количество компрессоров, шт. 1 Высота, мм 860 ± 15 Высота с колесами, мм 940 ± 15 Глубина, мм 725 ± 10 Ширина, мм 1310 ± 10 Масса, кг., не более 80,5	шт	10	90000	900000
		Логгер температуры и влажности TempU03 предназначен для записи температуры и влажности. Отчет формируется в PDF формат. Для запуска логгера необходимо удерживать кнопку включения логгера до появления светового индикатора. Для считки данных необходимо подключить логгер к USB порту компьютера и логгер автоматически сгенерирует отчет. - температура записи данных от -30C до +60C - погрешность температуры 0.5C - интервал записи данных составляет 10 минут (но при				

		помощи программного обеспечения, интервал записи можно изменить) - индикация температуры и влажности на дисплее логгера				
4	Термоконтейнер 30 л	Термоконтейнер ТМ-30 в сумке-чехле без хладагентов. Поддерживаемая температура: +2...+8 градусов по Цельсию.	шт	2	40062	80124
Итого:						5 732 124

Сроки и условия поставки: 15 календарных дней со дня получения заявки на поставку товара;
Место поставки товаров: РК, Область Абай, с.Маканчи, А.Найманбаева 191, до двери склада для хранения лекарственных средств.
Место представления (приема и регистрации) документов: Индекс: 071724, РК, Область Абай, с.Маканчи, А.Найманбаева 191, 2 этаж приемная главного врача (рабочее время с 08:00ч до 17:00ч; обеденный перерыв с 13:00ч до 14:00ч).
Окончательный срок представления ценовых предложений:
до 09:00ч. 26 ноября 2024 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
26 ноября 2024 года в 09:10 ч/мин по адресу: Индекс: 071724, РК, Область Абай, с.Маканчи, А.Найманбаева 191.

Потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 0.
Представлены ноль (0) ценовых предложений следующим потенциальным поставщикам:

По итогам рассмотрения ценовых предложений установлено следующее

№	МНН	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Пред. цена	Примечание
1.	Холодильник для хранения вакцин	Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт.Общий объем, 250л.Количество компрессоров 1 шт.Габаритные размеры, Высота, 1300мм ,Глубина, 610мм, Ширина- 600мм Масса, не более: 50 кг., Номинальная потребляемая мощность, 200Вт Напряжение, 220В Холодильная камера.Система оттаивания холодильной камеры авто. Температура в холодильной камере: +2... +15. Частота 50Гц.	шт	15	228000	Закупка не удалась

2.	Морозильник медицинский	Предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ферментов и биологических образцов на станциях переливания крови, в лабораториях научно-исследовательских институтов, ветеринарных клиниках и других учреждениях здравоохранения. Особенности и дополнительные элементы: микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком, металлическая дверь с замком, автоматическое поддержание температуры в камере, сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур, отображение температуры на панели управления, корзины для хранения пластиковых контейнеров - 7 шт. Хладагент 404а Общий объем, л. 180 Полезный объем, л. 130 Объем морозильной камеры/НТО, л. 180 Количество компрессоров, шт. 1 Высота, мм 860 ± 15 Высота с колесами, мм 940 ± 15 Глубина, мм 725 ± 10 Ширина, мм 1310 ± 10 Масса, кг., не более 80,5	шт	2	666000	Закупка не удалась
3.	Термологгер	Логгер температуры и влажности TempU03 предназначен для записи температуры и влажности. Отчет формируется в PDF формат. Для запуска логгера необходимо удерживать кнопку включения логгера до появления светового индикатора. Для	шт	10	90000	Закупка не удалась

		считки данных необходимо подключить логгер к USB порту компьютера и логгер автоматически сгенерирует отчет. - температура записи данных от -30С до +60С - погрешность температуры 0.5С - интервал записи данных составляет 10 минут (но при помощи программного обеспечения, интервал записи можно изменить) - индикация температуры и влажности на дисплее логгера Термоконтейнер ТМ-30 в сумке-чехле без хладагентов. Поддерживаемая температура: +2...+8 градусов по Цельсию.	шт	2	40062	Закупка не удалась
4.	Термоконтейнер 30 л					

Итого:

5 732 124

КГП на ПХВ «Больница района Мақанчи» УЗ области Абай принял. РЕШЕНИЕ:

1. По лотам :№ 1,2,3,4 – закупка не состоялась



Главный врач
КГП на ПХВ «Больница района Мақаншы» УЗ области Абай

Кәкен Ә.Ж.